

typ pultu	ELF 72G	ELF 72DG	ELF 72LS	ELF 72LD	MAESTRO 72G	MAESTRO 72DG	MAESTRO 790DG	DPL 720G	DPL 720G PRO	DPL 720DG	DPL 720DG PRO	SIMPO 72G	SIMPO 72DG	e-PODIUM
náhled pultu														
rozlišení	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	41,5" - 3840 x 2160 (4K UHD)
zobrazovací plocha	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	1039(v) x 584(š) mm
světlost, bílá	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²
kontrastní poměr	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	5000:1 (typ.)
pozorovací úhel	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)	160° (H/V)
dotyk perem	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
dotyk prstem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nastavitelný úhel	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-55°)	ano - (10°-90°)
životnost	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)	20.000 hodin (min.)
rozlišení	22" - 1920x1080 (FULL HD)	22" - 1920x1080 (FULL HD)	-	22" - 1920x1080 (FULL HD)	-	-	-	-	22" - 1920x1080 (FULL HD)	-	-	-	-	-
zobrazovací plocha	477(v) x 268(š) mm	477(v) x 268(š) mm	-	477(v) x 268(š) mm	-	-	-	-	477(v) x 268(š) mm	-	-	-	-	-
světlost, bílá	250 cd/m ²	250 cd/m ²	-	250 cd/m ²	-	-	-	-	250 cd/m ²	-	-	-	-	-
kontrastní poměr	1000:1 (typ.)	1000:1 (typ.)	-	1000:1 (typ.)	-	-	-	-	1000:1 (typ.)	-	-	-	-	-
pozorovací úhel	160° (H/V)	160° (H/V)	-	160° (H/V)	-	-	-	-	160° (H/V)	-	-	-	-	-
životnost	30.000 hodin (min.)	30.000 hodin (min.)	-	30.000 hodin (min.)	-	-	-	-	30.000 hodin (min.)	-	-	-	-	-
posuvný kryt monitoru	ano (včetně monitoru 2)	ano (včetně monitoru 2)	ano	ano (včetně monitoru 2)	ano	ano	ano	ano	ano (včetně monitoru 2)	ano	ano	ano	ano	-
multimediální ovladač	AMC - 7000	AMC - 7000	PPA - 7000	PPA - 7000	AMC - 7000	AMC - 7000	AMC - 7000	PPA - 6000	AMC - 7000	PPA - 6000	AMC - 7000	PPA - 6000A	PPA - 6000A	integrován
HDMI vstupy	3 HDMI vstupy	3 HDMI vstupy	-	-	3 HDMI vstupy	3 HDMI vstupy	3 HDMI vstupy	-	3 HDMI vstupy	-	3 HDMI vstupy	-	-	3 HDMI vstupy
HDMI výstupy	3 HDMI výstupy	3 HDMI výstupy	-	-	3 HDMI výstupy	3 HDMI výstupy	3 HDMI výstupy	-	3 HDMI výstupy	-	3 HDMI výstupy	-	-	3 HDMI výstupy
max. rozlišení	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	-	-	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	-	3840 x 2160 (UHD)	-	3840 x 2160 (UHD)	-	-	3840 x 2160 (UHD)
VGA vstupy	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	-
VGA výstupy	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 2x	VGA 1x
max. rozlišení	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536
frekvence	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz	440 MHz
compositní vstup	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 2x	video 1x	video 1x	video 1x
compositní výstup	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x	video 1x
šířka pásma	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	100MHz	-
ztráta odezvy	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz	-30dB; 5MHz
RFID čtečka	1x	1x	-	-	1x	-	-	-	1x	-	-	1x	-	-
USB přepínač	-	-	2x vstup, 1x výstup	2x vstup, 1x výstup	-	-	-	2x vstup, 1x výstup	-	2x vstup, 1x výstup	-	-	-	-
LAN přepínač	-	-	2x vstup, 1x výstup	2x vstup, 1x výstup	-	-	-	2x vstup, 1x výstup	-	2x vstup, 1x výstup	-	-	-	-
serial RS-232 porty	4x	4x	1x	1x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
RMS vzdálená správa	1x	1x	-	-	1x	1x	1x	-	1x	-	1x	-	-	-
výstupní výkon (max.)	-	-	2x 80W 8Ω stereo	2x 80W 8Ω stereo	-	-	-	2x 80W 8Ω stereo	-	2x 80W 8Ω stereo	-	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	2x 80W 8Ω stereo
mikrofony vstupy	-	-	8~20mV (1 vstup)	8~20mV (1 vstup)	-	-	-	8~20mV (1 vstup)	-	8~20mV (1 vstup)	-	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (1 vstup)
PC/laptop vstupy	-	-	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-	-	-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)
audio vstupy	-	-	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-	-	-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)
audio výstupy	-	-	250mV (1 výstup)	250mV (1 výstup)	-	-	-	250mV (1 výstup)	-	250mV (1 výstup)	-	250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)	250mV (1 výstup)
odezva frekvence	-	-	50Hz ~ 20KHz	50Hz ~ 20KHz	-	-	-	50Hz ~ 20KHz	-	50Hz ~ 20KHz	-	25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz	50Hz ~ 20KHz
rozlišení	800 x 480 px	800 x 480 px	-	-	800 x 480 px	800 x 480 px	800 x 480 px	-	800 x 480 px	-	800 x 480 px	-	-	800 x 480 px
zobrazovací plocha	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-	-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců	-	-	154(š) x 92(v) mm – 7 palců
interface	RS-232	RS-232	-	-	RS-232	RS-232	RS-232	-	RS-232	-	RS-232	-	-	RS-232
typ dotyku	resistivní	resistivní	-	-	resistivní	resistivní	resistivní	-	resistivní	-	resistivní	-	-	resistivní
napájení	5V, 1A	5V, 1A	-	-	5V, 1A	5V, 1A	5V, 1A	-	5V, 1A	-	5V, 1A	-	-	5V, 1A
digitální zesilovač	AMX - 3030D	AMX - 3030D	-	-	AMX - 3030D	AMX - 3030D	AMX - 3030D	-	AMX - 3030D	-	AMX - 3030D	-	-	-
výstupní výkon (max.)	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	-	-	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	280W 4Ω stereo	-	280W 4Ω stereo	-	280W 4Ω stereo	-	-	280W 4Ω stereo
mikrofony vstupy	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)	-	-	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)	8~20mV (3 vstupy)	-	8~20mV (3 vstupy)	-	8~20mV (3 vstupy)	-	-	8~20mV (3 vstupy)
PC/laptop vstupy	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-	-	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	-	70mV (2 vstupy)
audio vstupy	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-	-	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	70mV (2 vstupy)	-	-	70mV (2 vstupy)
audio výstupy	250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)	-	-	250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)	250mV (3 vstupy)	-	250mV (3 vstupy)	-	250mV (3 vstupy)	-	-	250mV (3 vstupy)
odezva frekvence	25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz	-	-	25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz	25Hz ~ 20KHz	-	25Hz ~ 20KHz	-	25Hz ~ 20KHz	-	-	25Hz ~ 20KHz
mikrofon husí krk	ano	ano	-	-	ano	ano	ano	-	ano	-	ano	-	-	ano
charakteristika	kardioidní	kardioidní	-	-	kardioidní	kardioidní	kardioidní	-	kardioidní	-	kardioidní	-	-	kardioidní
odezva frekvence	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	-	-	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	150Hz ~ 17KHz	-	150Hz ~ 17KHz	-	150Hz ~ 17KHz	-	-	150Hz ~ 17KHz
citlivost	-46dB	-46dB	-	-	-46dB	-46dB	-46dB	-	-46dB	-	-46dB	-	-	-46dB
výstupní impedance	200Ω balanced	200Ω balanced	-	-	200Ω balanced	200Ω balanced	200Ω balanced	-	200Ω balanced	-	200Ω balanced	-	-	200Ω balanced
bezdrátový set MIC (standardní vybavení)	Skytec STWM726	Skytec STWM727	Skytec STWM728	Skytec STWM729	Skytec STWM730	Skytec STWM731	Skytec STWM732	Skytec STWM722	Skytec STWM723	Skytec STWM724	Skytec STWM725	Skytec STWM733	Skytec STWM734	Skytec STWM734
obsahuje	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon	1x ruční MIC, 1x náhlavní mikrofon
rozah frekvence	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz	UHF 805.375 - 815.175 MHz
bezdrátový set MIC (alternativní vybavení)	Dexon MBD736	Dexon MBD737	Dexon MBD738	Dexon MBD739	Dexon MBD740	Dexon MBD741	Dexon MBD742	Dexon MBD732	Dexon MBD733	Dexon MBD734	Dexon MBD735	-	-	-
obsahuje	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon	1x ruční mikrofon, 1x náhlavní mikrofon, 1x klopový mikrofon
rozah frekvence	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz	UHF 750 - 780 MHz
přeladitelný	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů	104 kanálů
připojné místo	ano	ano	-	-	ano	ano	ano	-	ano	-	ano	-	-	ano
konektory / zásuvky	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	-	-	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	-	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, napájení x1	-	1x HDMI, VGA x1, tablet USB x1, USB x2, zvuk vstup x2, zvuk výst. x2, 			